

Unterlage zu Türband TB 100.ZD.K

greenteQ Türband-Unterlage zum Ausgleich vom Standard abweichender Überschlagstärken.

Produktbeschreibung:

Die greenteQ Unterlage zum greenteQ Türband TB 100.ZD.K ist aus Kunststoff und hat eine Stärke von 1 mm, 2 mm, 3 mm oder 5 mm;.

Produktabbildung und technische Zeichnung:



Oberfläche	VE	Stärke 1 mm	Stärke 2 mm	Stärke 3 mm	Stärke 5 mm
weiß	100 Stück	3866721000	3866731000	3898901000	3898911000
braun	100 Stück	3866720900	3866730900	3898900900	3898910900
chrom/silber	100 Stück	3866724200	3866734200	3898904200	3898914200
gold	100 Stück	3866727100	3866737100	3898907100	3898917100
schwarz	100 Stück	2172774420	2172774421	2172774422	2172774423

PRODUKTDATENBLATT

Unterlage zu Türband TB 100.ZD.K

greenteQ

Stand 04/2023 | www.greenteQ.info

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

Q Transportpads XPS

Die greenteQ Transportpads XPS dienen dem sicheren Schutz von Glas- und Fensterscheiben sowie anderen Gegenständen mit empfindlicher Oberfläche. Sie finden vor allem beim Transportieren, Stapeln und Lagern der Teile Verwendung. Kratzer, Scheuerstellen und Dellen werden wirksam verhindert.

Verarbeitung:



Die Untergründe müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein sowie von losen Teilen befreit. Ausreichende Eigenversuche sind durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Das greenteQ Transportpad XPS von der Trägerfolie ablösen und auf der trockenen, sauberen Oberfläche anbringen. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Sicherheitshinweise:



Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. vergleichbarer EG-Richtlinien. Der Kleber enthält keine Weichmacher.

Lieferform und Lagerung:



Im Karton, einseitig selbstklebend;
Verpackungseinheit: siehe Artikeltabelle.

Im abgedeckten und verpackten Zustand kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Lagerfähigkeit bei +15°C bis +25°C und 50% rel. F.: 12 Monate.

Entsorgung:



greenteQ Transportpads XPS können mit dem Wertstoffmüll entsorgt werden.
Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Allgemeine Hinweise:



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.